

	クラックフィラー	ディポットパッチ	水性埋めまるくんエコ	クラックイレイザー	Pコン補修用モルタル（Aタイプ）	スーパーウマール	マイティーエポキシパテ	フロンエポパテ	アスファルト職人
商品画像									
種類	補修用モルタル	補修用モルタル	補修用モルタル	補修用モルタル	補修用モルタル	エポキシ床補修材	エポキシ床補修材	エポキシ床補修材	アスファルト補修材
用途	ひび割れ	欠け・穴	穴・段差、凹凸	ひび割れ	穴、欠け	ひび割れ、穴、へこみ	ひび割れ、穴	ひび割れ、穴、へこみ	穴、段差、凹凸
屋外	○	○	○	○	○	×	×	×	○
屋内	○	○	○	○	○	○	○	○	—
水性 / 油性	水性	水性	水性	水性	水性	油性	油性	油性	水性
補修面積	幅0.5mm、深さ10mmのひび割れの場合補修長さ約30m/360g	直径4cm、深さ2cmの欠け穴の場合補修約20箇所/360g	—	幅0.5mm、深さ10mmのひび割れの場合補修長さ約25～35m/400g	φ24/30×h25mmのPコン：約930か所（5kg）	約1m ² （3mm厚の場合）一度で塗れる厚さ：10mmまで（但し、10mm厚の広い面積の場合は何度かに分けて塗って下さい）/2kg	—	—	5mm厚：0.4m ² (1セット) 10mm厚：0.2m ² (1セット)
乾燥時間	2時間以上	約1時間	夏：約1時間 冬：約2時間	20℃で2時間～	5℃：60～90分 20℃：30～45分 30℃：10～15分	—	約6時間	約12時間	5℃：2時間 20℃：1時間 30℃：0.5時間
可使時間	水を混ぜてから2時間以内	水を混ぜてから20分以内	10分～15分（夏場は5分程）	20℃で2間以内	20℃：30～45分 30℃：10～15分	10～15分（20℃）	5℃：3時間 20℃：2時間 30℃：1時間	10℃：25分 23℃：20分 30℃：15分	5℃：10～20分 20℃：10～15分 30℃：5～10分
上塗り	○（水性顔料の着色可）	○	○	○	○	○	○	○	△
金額（税込）	4,950円（360g）	1,650円（360g）	8,910円（4.5kgセット）	5,940円（400g）	2,640円（5kg）	8,360円（4kgセット）	10,670円(5kgセット)	9,900円（4kgセット）	8,910（5.75kgセット）

※当店で販売している商品のみ調べています。

※価格は2024年7月現在の表示です。予告なく変更になる場合がございます。